

**Unterdeck- und Fassadenbahnen**

**difuroof premium**

selbstklebende Unterdeckbahn 190 g/m<sup>2</sup>

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m <sup>2</sup>
50 m	3.0 m	24	3600 m <sup>2</sup>

**difuroof star**

Selbstklebende Unterdeck- und Unterspannbahn 150g/m<sup>2</sup>,  
Sd-Wert 0.05m, Freibewitterung max. 4 Wochen

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	28	2100 m <sup>2</sup>

**difuwal black**

schwarze Fassadenbahn 220 g/m<sup>2</sup>

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	40	3000 m <sup>2</sup>

**difuwal**

Fassadenbahn 100g/m<sup>2</sup>, Sd-Wert 0.02m, Freibewitterung max. 1 Monat

Rollengrösse

Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	24	1800 m <sup>2</sup>



**Dampfsperren / Klebe- und Dichttechnik**

**inova strong**

feuchtevariable Dampfsperre

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	30	2250 m <sup>2</sup>

**univap**

Dampfsperre vliesverstärkt, Sd-Wert 23 m

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
50 m	1.5 m	50	3750 m <sup>2</sup>

**pfetex**

selbstklebende Pfettenanschlussbahn bei Zwischensparrendämmung

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	57 cm	4

**winaco plus**

Klebeband für Innen und Aussen

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	10
25 m	100 mm	6

**winaco black**

schwarzes Klebeband für offene Fassaden

Dimension		
Länge	Breite	Stk./Karton
25 m	60 mm	8



---



---

## Lagerliste

### Klebe- und Dichttechnik

---

#### grundit

Primer zur Haftgrundierung auf rauen, porösen Untergründen

Grösse	Stk./Karton
1000 g	6

---

#### dilacol plus

Randanschlusskleber für Innen und Aussen

Grösse	Stk./Karton
310 ml	12
600 ml	12

---

#### nagelproof

Nage- und Schraubendichtung für Unterdeckbahnen

		Menge/Ro.	Stk./Karton
Stanzlinge	5x40x60 mm	500 Stk.	5
PE-Band	3x50 mm	20 m	6

---

#### dilacol raupe

Randanschlusskleber auf der Rolle für innen und aussen

Dimension		Stk./Karton
Länge	Breite	
10 m	11 mm	10



---

---

## Lagerliste

### Trittschallunterlagen / Bodenschutz

---

#### alvis 220 Trittschallunterlage, 220g/m<sup>2</sup>

---

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
30 m	1.0 m	22	660 m <sup>2</sup>

---

---

#### ökolay light 2.00 mm

---

ökologische PUR-Trittschallunterlage  
atmungsaktiv für Holzkonstruktionen

Rollengrösse			
Länge	Breite	Ro./Pal.	Pal. Einheit
15 m	1.0 m	24	360 m <sup>2</sup>

---

---

#### QS LIVYN Sunheat Trittschallunterboden 10m<sup>2</sup>/Rolle

---

für Räume mit starken Temperaturunterschieden (Wintergarten)

Rollengrösse	
Länge	Breite
10 m	1.0 m

---

---

#### multischutz blau, Bodenschutzvlies leicht atmungsaktiv

---

Rollengrösse	
Länge	Breite
50 m	1.0 m

---



---

## Lagerliste

---

### Lüftungsprofil / Dachfensterschürze / Rohrmanschette

---

#### **cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/Alu roh**

---

Breite 50mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

#### **cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/Alu roh**

---

Breite 80mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

#### **cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/braun**

---

Breite 50mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

#### **cleverrolle Alu-Lüftungsstreifen weiss/braun**

---

Breite 80mm, Dicke 0.6mm, Karton à 60m

#### **extrema dachfensterschürze**

---

vorkonfektioniertes 2-teiliges Anschlussstück für Dachfenster  
Fensterbreite 1140 mm, Beutel à 1 Schürze

#### **extrema dachfensterschürze**

---

vorkonfektioniertes 2-teiliges Anschlussstück für Dachfenster  
Fensterbreite 780 mm, Beutel à 1 Schürze

#### **extrema rohrmanschette**

---

Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen  
Durchmesser 115 mm, Stauwasserhöhe 275 mm, Neigung 20°

#### **extrema rohrmanschette**

---

Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen  
Durchmesser 165 mm, Stauwasserhöhe 275 mm, Neigung 20°

