

ROCKWOOL WOODROCK 035 (Typ 1)

Formstabile Steinwoll-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedämmung.

Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar
Schmelzpunkt:	>1000 °C
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W/m ² k
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	μ=1
Gewicht:	ca. 38 kg/m ³

Grösse mm	Stärke mm	m ² /Bund	Bund/Pal.	m ² /Pal.
1000x600	50	7.20	20	144.00
1000x600	60	6.00	20	120.00
1000x600	80	3.60	24	86.40
1000x600	100	3.60	20	72.00
1000x600	120	3.00	20	60.00
1000x600	140	2.40	20	48.00
1000x600	160	1.80	24	43.20
1000x600	180	1.80	20	36.00
1000x600	200	1.80	20	36.00

PREISE AUF ANFRAGE



ROCKWOOL FIXROCK 035 Fassadendämmplatte Typ 3

Formstabile, kunstharzgebundene Steinwoll-Dämmplatte zur Dämmung von vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden.

Brandverhalten:	Euroklasse A1, nicht brennbar
Schmelzpunkt:	>1000 °C
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	0.035 W/m²k
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:	μ=1
Grenzabmasse für die Dicken:	T3
Gewicht:	ca. 54 kg/m ³

Grösse mm	Stärke mm	m ² /Bund	Bund/Pal.	m ² /Pal.
1000x600	30	9.60	24	230.40
1000x600	40	7.20	24	172.80
1000x600	50	7.20	20	144.00
1000x600	60	6.00	20	120.00
1000x600	80	3.60	24	86.40
1000x600	100	3.60	20	72.00

PREISE AUF ANFRAGE



isofloc LM

Ob es um die Innen- und Aussendämmung von Wänden geht oder um die Wärmedämmung von Fussböden, Decken oder Dächern: bei nahezu allen Dämmaufgaben erweist sich isofloc LM als die perfekte Lösung. Isofloc LM ist natureplus-zertifiziert.

Wärmeleitfähigkeit:	0.038 W/(m*K) bei 30–60 kg/m ³ (SIA)
Spezifische Wärmekapazität:	2150 J/(kg*K)
Brandverhalten:	BKZ 5.3 gem. VKF Brandverhaltensgruppe RF2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl:	1–2
Umweltbelastungspunkte:	350 UBP/kg

Sack à 12.5 kg

PREISE AUF ANFRAGE

